



Central hidráulica de motor neumático, diseñada exclusivamente para trabajo con torquímetros hidráulicos.

- Compatible con todas las llaves de torque del mercado.
- Motor robusto y de alto desempeño.
- Posibilidad de uso con más de un torquímetero en simultáneo.
- Cuerpo de bombeo fabricado en aleación de titanio - aluminio para un bajo peso.
- Caudal 0,8 l/min en etapa de alta presión - 1,6 l/min en etapa de media presión - 7,0 l/min en etapa de baja presión
- Conectores rápidos con tapas.
- Control remoto de aleación de aluminio.
- Presión de trabajo 1500-10000 psi
- Incluye FRL para proteger al motor de entrada de partículas sólidas y líquidas.
- Manómetro calibrado de alto ciclado.
- Tanque y chasis diseñado para proteger el sistema y facilitar su transporte.
- Nivel medidor de aceite y tapón de carga-descarga.
- Requiere suministro de aire 4-8 bares.
- Garantía 12 meses.



ACOPLES RÁPIDOS



MANÓMETROS



Mangueras hidráulicas de doble vía de alta presión y conectores rápidos diseñadas especialmente para herramientas hidráulicas de torque.



ARGENTINA TOOLS SUPPLIER

Contacto:
VENTAS@FOXTORC.COM.AR
 (+54 9) 11-6902-0049
WWW.FOXTORC.COM.AR