



Central hidráulica de motor eléctrico, diseñada exclusivamente para trabajo con torquímetros hidráulicos.

- Compatible con todas las llaves de torque del mercado.
- Motor monofásico en dos variantes; 115 v y 220 v.
- Sistema de enfriamiento automático para mantener el circuito hidráulico refrigerado.
- Posibilidad de uso con 1, 2 y hasta 4 llaves en simultáneo.
- Presión de trabajo 1500 - 10000 psi
- Fabricada en aleación de titanio - aluminio para un bajo peso.
- Conectores rápidos con tapas.
- Manómetro calibrado apto para alto ciclado.
- Control remoto para un cómodo trabajo a distancia.
- Tanque y chasis diseñado para proteger el sistema y facilitar su transporte. Nivel medidor de aceite y tapón de carga-descarga.
- Mangueras hidráulicas disponibles en diversas longitudes.
- Garantía 1 año.



MANÓMETROS



ACOPLES RÁPIDOS



MANGUERAS HIDRÁULICAS
DE DOBLE VÍA

**Argentina Tools
Supplier**

Contacto:
VENTAS@TORCSTAR.COM.AR
(+54 9) 15-6902-0049 /
WWW.TORCSTARK.COM.AR



Control remoto
en aluminio

Equipada con FRL

Central hidráulica de motor neumático, diseñada exclusivamente para trabajo con torquímetros hidráulicos.

- Compatible con todas las llaves de torque del mercado.
- Motor robusto y de alto desempeño.
- Posibilidad de uso con 1, 2 o 4 torquímetros de forma simultánea.
- Cuerpo de bombeo fabricado en aleación de titanio - aluminio para un bajo peso.
- Conectores rápidos con tapas.
- Control remoto de aleación de aluminio.
- Presión de trabajo 1500-10000 psi
- Incluye FRL para proteger al motor de entrada de partículas sólidas y líquidas.
- Manómetro calibrado de alto ciclado.
- Tanque y chasis diseñado para proteger el sistema y facilitar su transporte.
- Nivel medidor de aceite y tapón de carga-descarga.
- Requiere de 4 - 8 bares.
- Garantía 1 año.



MANÓMETROS



MANGUERAS HIDRÁULICAS
DE DOBLE VÍA



ACOPLES RÁPIDOS

**Argentina Tools
Supplier**

Contacto:
VENTAS@TORCSTAR.COM.AR
(+54 9) 15-6902-0049 /
WWW.TORCSTARK.COM.AR